

Lista de deportes compatibles:

Baloncesto (FIBA nivel 2 y 3) - Balonmano (nacional) - Voleibol (internacional)
Tenis - Tenis de mesa - Bádminton - Hockey sobre hielo - Floorball - Fútbol sala



*También disponible
en versión LOC/VISIT:*



Características generales

- Adecuado para interiores
- Tecnología LED CMS.
- Ajuste de luminosidad desde el mando táctil Scorepad. Posibilidad de cambiar el ajuste en cualquier momento durante un partido.
- Posibilidad de configurar el nombre de los equipos mediante el mando táctil Scorepad.
- Bocina integrada con 120 dB de potencia a 1 metro.

Homologaciones para marcado CE

- RED (radio): EN 301 489-3, EN 300 220-2.
- Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 55024, EN 55032.
- Baja tensión: EN 60950.

Referencias comerciales

- 916 201..... 8015 LOC/VISIT.
- 916 202..... 8015 Alpha.
- 916 251..... 8015 LOC/VISIT + Scorepad.
- 916 252..... 8015 Alpha + Scorepad.

Pantalla del marcador

	Descripción de la pantalla	Características de la pantalla
A	Cronómetro, hora o duración del tiempo muerto	4 cifras amarillas de 15 cm.
B	Indicador de parada de cronómetro.....	1 piloto rojo.
C	Faltas de equipo	1 cifra roja de 10 cm por equipo.
Versión Alfanumérica:		
	Nombres de los equipos.....	7 caracteres (límite) amarillos de 10 cm por equipo.
D	Mensajes en desplazamiento.....	60 caracteres máx. amarillos de 10 cm.
Versión LOC/VISIT:		
	Autoadhesivos	Letras amarillas de 12 cm.
E	Indicadores del tiempo muerto.....	3 pilotos amarillos por equipo.
F	Número de periodo	1 cifra amarilla de 10 cm.
G	Puntuación	3 cifras rojas de 15 cm por equipo.

Características técnicas

Dimensiones	L1200 x H700 x P 65,5 mm.
Peso.....	25 kg.
Material del marcador.....	Acero.
Índices de protección.....	IP20, IK09 (Norma DIN 18032).
Legibilidad	60 m.
Ángulo de lectura.....	160°.
Fuente de alimentación.....	230 V CA, 50/60 Hz.
Consumo.....	280 W.
Nivel de protección.....	Interruptor 16 A - línea D.
Comunicación.....	Conexión mando/8015 por cable o radio HF.

