

BF1252X CANASTAS DE BALONCESTO FIJA EXTENSIÓN REDUCIDA 1.25 m (V.0117)

DESCRIPCIÓN

Canasta de baloncesto fija extensión 1.25 m, ideales para pistas transversales o con áreas restringidas adaptadas (no reglamentarias). Preparada para empotrar directamente en el pavimento.

COMPOSICIÓN

ESTRUCTURA poste central en tubo de acero de Ø140 mm, con una extensión de 1.65 m. sobre la sujeción de los tableros con base en perfil de acero de Ø150 mm, equipada con dos tirantes estabilizadores en tubo de acero de Ø32 mm y atornillados sobre bulones soldados a la propia estructura.

SUJECCIÓN del aro directa a la estructura desviando hacia ésta las fuerzas ejercidas protegiendo el tablero contra roturas.

FIJACIÓN Se realiza empotrando directamente el poste central que forma la estructura en el pavimento. El poste central está equipado con un pletina inferior sobredimensionada con respecto a su sección, para aumentar la superficie de encastre. El sistema de fijación del poste central directamente al suelo ofrece una fijación exenta de tornillos superficiales, aristas o cartelas, evitando los accidentes ocasionados por salientes en la parte inferior. La profundidad a empotrar en el suelo es de 60 cm. aproximadamente.

AROS reglamentarios según normas FIBA y EN1270. Sistema de fijación de la red perimetral exento de ganchos. Opcionalmente esta canasta puede suministrarse con aros reforzados o flexibles.

REDES Confeccionadas en nylon de Ø6 mm con 12 puntos de sujeción.

TABLERO Dimensiones y delimitación según reglamento.
BF12520 impermeable marino WBP acabado con tres capas de pintura plástica blanca especial anti-humedad.
BF12521 formado por una plancha de metacrilato incoloro de 10 mm montada sobre un marco metálico de refuerzo de 25 mm de espesor.
BF12525 en fibra de vidrio con núcleo de tablero impermeable. Acabado blanco brillante.

PROTECCIONES cilíndricas para el poste central de la canasta. Interior es espuma de densidad media con 7 cm de espesor y funda en lona plastificada de alta resistencia provista de cierre longitudinal con velcro (NO INCLUIDAS - CÓDIGO BD00005)

COMPOSICIÓN

ACABADO Desengrase por fosfatación cristalina y acabado termolacado en epoxi-poliéster (ASTM 11.757 / DIN 50015) (estructura)

NORMATIVA

EN 1270 Equipos de baloncesto. Requisitos funcionales y de seguridad. Tipo 2 Clase C



SPORTING GOODS & EQUIPMENT

Technical supplier FIBA Basketball WorldCup SPAIN2014
Technical supplier Basketball Paralympics Games RIO 2016

ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT S.L.
C/ Vulcà, 65 - 08530 LA GARRIGA - BARCELONA
Tel: 938 718 068 - Fax: 938 718 099
e-mail: esteban@esteban.info Url: www.esteban.info

BF1252X CANASTAS DE BALONCESTO FIJA EXTENSIÓN REDUCIDA 1.25 m (V.0117)

FOTOGRAFÍA Y DIMENSIONES



DIMENSIONES

ALTURA (ARO)	3.050 mm
EXTENSIÓN TABLEROS	1.250 mm
SECCIÓN POSTE	Ø140 mm
PROFUNDIDAD ANCLAJE	±600 mm
TABLEROS	1.800x1.050 mm



SPORTING GOODS & EQUIPMENT

Technical supplier FIBA Basketball WorldCup SPAIN2014
Technical supplier Basketball Paralympics Games RIO 2016

ESTEBAN SPORTING GOOD & EQUIPMENT S.L.
C/ Vulcà, 65 - 08530 LA GARRIGA - BARCELONA
Tel: 938 718 068 - Fax: 938 718 099
e-mail: esteban@esteban.info Url: www.esteban.info